



# Завод «Евродеталь»

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ООО «Завод «Евродеталь»  
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Коммунистическая, дом 46, офис 16  
Телефон: +7 (347) 258-84-99  
E-mail: info@zavod-eurodetal.ru  
Сайт: www.zavod-eurodetal.ru

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № TC RU C-RU.A301.B.06402  
действует с 21.06.2017 г. по 20.06.2022 г. выдан органом по сертификации ООО «Альянс ЮГО-ЗАПАД»  
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС № RU Д-RU.A301.B.06956  
действует с 21.06.2017 г. по 20.06.2022 г. выдан органом по сертификации ООО «СДС-СЕРТ»

## ПАСПОРТ № 58 Выдан 22.01.2021 г.

Заказчик: ООО «ТД «НХИ-ГРУПП».

Адрес заказчика: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512.

Наименование товара	Марка стали	Условное давление Ру, МПа	Механические свойства мет.					Кол-во
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость КСУ, при -40С Дж/См <sup>2</sup>	Штук
Отвод сварной секционный (1DN) 90° 530x 8-1,6 Ст. 20 Серия 5.903-13 вып.1-95 ТС-583.000-258	Сталь 20	1,6	475	315	24	57	52	1,00
Переход концентрический сварной 1,6 630x8-325x6 35-20 Серия 5.903-13 ТС 585-35	Сталь 20	1,6	485	319	31	59	55	1,00
Переход эксцентрический сварной 1,6 820x9-426x7 41-20 Серия 5.903-13 ТС 586-41	Сталь 20	1,6	481	318	29	55	54	1,00

Марка стали	ГОСТ	C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Cu	Ti	Mo
Сталь 20	1050-88	0,22	0,50	0,27	0,16	0,14	0,02	0,02	0,15	*	*

Детали трубопровода изготовлены в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для использования по назначению.

1. Сведения о сварке: механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
2. Данные о присадочном материале св. проволока ОК AristoRod 50 1,2 мм фирмы ESAB.
3. Срок хранения 24 месяца.

Начальник ОТК



Галлямов Р.И.

ОБЪЕКТ ЗАЩИЩЕН