







ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ООО «Завод «Евродеталь» 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, дом 46, офис 16 Телефон: +7 (347) 258-84-99

E-mail: info@zavod-eurodetal.ru Сайт: www.zavod-eurodetal.ru

Завод «Евродеталь»

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.01015/20 действует с 29.01.2020 г. по 28.01.2025 г. выдан органом по сертификации ООО «Центр сертификаций «ВЕЛЕС» Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС № RU Д-RU.АД07.В.02194/20 действует с 30.01.2020 г. по 29.01.2025 г. выдан органом по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

ПАСПОРТ № 898

Выдан 15.01.2024 г.

Заказчик:

Адрес заказчика:

		Условное	Механические свойства мет.					
Наименование изделия	Марка стали	давление Ру, атм	Временное сопротивление, МПа	Пре <mark>дел те</mark> кучести, МПа	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость КСU, Дж/См²	Шт.
Отвод ОКШС 90-1020x10-1,5DN ст. 20 ТУ 25.30.12-002-12837507-2019	Сталь 20	16	410	290	33	41	45	2,00



Химический состав											
Марка стали	гост	С	Mn	Si	Cr	Ni	S	Р	Cu	Τi	Мо
Сталь 20	1050-88	0,22	0,50	0,27	0,15	0,15	0,02	0,02	0,15	*	*

Детали трубопровода изготовлены в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для использования по назначению.

- 1. Величина пробного давления обеспечивается согласно п. 5.1.8 ГОСТ 17380 2001.
- 2. Расчетный срок службы 20 лет при условии выполнения раздела 1 ГОСТ 17380 2001 и отсутствия неблагоприятного воздействия со стороны транспортируемых веществ и окружающей среды.

Начальник ОТК ______ Галлямов Р.И.