



Завод «Евродеталь»

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ООО «Завод «Евродеталь»
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, дом 46, офис 16
Телефон: +7 (347) 258-84-99
E-mail: info@zavod-eurodetal.ru
Сайт: www.zavod-eurodetal.ru

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.08532/23 действует с 21.11.2023 г. по 20.11.2028 г.
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
№ ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.51978/22 действует с 16.09.2022 г. по 13.09.2027 г.

ПАСПОРТ № 880
Выдан 12.01.2024 г.

Заказчик:

Адрес заказчика:

Наименование изделия	Марка стали	Условное давление Ру, атм	Механические свойства металла					Кол-во Шт.
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость КСУ, Дж/См ²	
Заглушка фланцевая 3-20-4,0Ф-09Г2С АТК 24.200.02-90	Сталь 09Г2С	40	495	330	31	56	49	1,00
Заглушка фланцевая 3-25-4,0Ф-ст.20 АТК 24.200.02-90	Сталь 20	40	480	310	28	57	49	1,00

Химический состав											
Марка стали	ГОСТ	C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Cu	Ti	Mo
Сталь 20	1050-13	0,22	0,50	0,27	0,15	0,15	0,02	0,02	0,15	*	*
Сталь 09Г2С	19281-81	0,1	1,50	0,65	0,25	0,15	0,01	0,01	0,25	*	*

1. Заглушки изготовлены в соответствии с техническими требованиями АТК 24.200.02-90 и по утвержденным чертежам.
2. Срок службы не менее 10 лет согласно п.2.16 АТК 24.200.02-90.

Начальник ОТК _____ Галлямов Р.И.